



Digital post Snitflader

Bilag E - IFrame API
Version 6.3

Versionshistorik.....	3
1. Introduktion til Dokumentboks/NemSMS I-Frame API.....	4
2. Links	4
3. Parametre.....	4
3.1. Log på Dokumentboks/NemSMS.....	4
3.2. Template til borger.dk, virk.dk eller default design	5
3.3. Funktion.....	5

Versionshistorik

Version	Udgivelsesdato	Beskrivelse
1.1		Første version
1.2		Tilføjelse af versionshistorik Skrivefejl rettet i eksempel
1.3		Portal-id tilføjet alle eksempler
6.3		Nemsms api tilføjet

1. Introduktion til Dokumentboks/NemSMS I-Frame API

Dokumentet beskriver de parametre der anvendes til at kalde DKAL i en I-Frame-løsning. API'et kan anvendes til at integrere DKAL i en myndighed eller tværoffentlig portals eget univers. I-Framen vil altid indeholde samtlige af slutbrugerens meddelelser, servicebeskeder, og det er således ikke muligt at begrænse indholdet til et udsnit af meddelelser. Styling skal ske ved hjælp af et af de tre stylesheets, der stilles til rådighed. Det er således ikke tilladt at henvise til eksterne kilder for anvendelse af anden styling.

API'et stiller en række funktioner til rådighed, så der fx kan foretages deeplink til en specifik funktion i DKAL. De enkelte parametre, der kan anvendes, er beskrevet i det følgende. Parametre, der er beskrevet i afsnit 3.1 og 3.2, skal altid angives. Funktionsparametre som angivet i afsnit 3.3 kan anvendes, hvis man ønsker at deeplinke til en specifik funktion i DKAL..

2. Links

Link til integrationstestmiljø: <https://demo-dkal.e-boks.dk>

link til produktionsmiljø: <https://dkal.e-boks.dk>

Det skal altid i linket fremgå hvilken organisation, der kalder Dokumentboks/NemSMS – eksempel:

```
<iframe src="https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon.aspx?logon=borger&portalid=0"></iframe>
```

3. Parametre

I dette afsnit er listet alle parametre, som anvendes til at kalde Dokumentboks/NemSMS:

3.1. Log på Dokumentboks/NemSMS

Parameter	Værdi	Beskrivelse
Logon	Borger	Log på Dokumentboks/NemSMS som privat borger
	Virksomhed	Log på Dokumentboks/NemSMS som virksomhed

Eksempel (log på DKAL som borger)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=borger&portalid=0>

Eksempel (log på nemsms som borger)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=borger&portalid=0&function=nemsms>

Eksempel (log på nemsms som borger, kun nemsms vises (hvis borger er dkal bruger vises også disse faner))

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=borger&portalid=0&function=nemsmsonly>

3.2. Template til borger.dk, virk.dk eller default design

Parameter	Værdi	Beskrivelse
template	Borger	Vis Dokumentboks/NemSMS med borger.dk design
	Virk	Vis Dokumentboks/NemSMS med virk.dk design
	Default	Vis Dokumentboks/NemSMS med default design

Eksempel (log på DKAL som virksomhed med virk.dk design)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=virksomhed&template=virk&portalid=0>

Eksempel (log på nemsms som virksomhed)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=virksomhed&template=virk&portalid=0&function=nemsms>

Eksempel (log på nemsms som virksomhed, kun nemsms vises (hvis virksomhed er dkal bruger vises også disse faner))

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=virksomhed&template=virk&portalid=0&function=nemsmsonly>

3.3. Funktion

Parameter	Værdi	Beskrivelse
function	Inbox	Gå til indbakken <i>Denne funktion kan suppleres med yderligere parametre. Se afsnittet "Funktion – Indbakke"</i>
	addressbook	Gå til adressebogen <i>Denne funktion kan suppleres med yderligere parametre. Se afsnittet "Funktion – Adressebog"</i>
	subscriptions	Gå til tilmeldinger <i>Denne funktion kan suppleres med yderligere parametre. Se afsnittet "Funktion – Tilmeldinger"</i>
	settings	Gå til indstillinger

Eksempel (log på DKAL som borger og vis slutbrugers indbakke)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?logon=borger&function=inbox&portalid=0>

3.3.1. Funktion - Indbakke

Parameter	Værdi	Beskrivelse
documentid	<id på dokumentet>	Viser slutbrugers dokument
mailboxid	<id på postkassen>	Viser skriv besked med en forvalgt postkasse.
subjectid	<id på emne>	Viser skriv besked en forvalgt postkasse og emne. <i>Parameter kan kun anvendes hvis også "mailboxid" er angivet.</i>

Eksempel (log på DKAL som borger og vis en slutbrugers dokument)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?>

logon=borger&function=inbox&documentid=0001A01A01A00B00B00B00000&portalid=0

3.3.2. Funktion - Adressebog

Parameter	Værdi	Beskrivelse
customernumber	<nummer på myndighed>	Viser postkasser hos valgte myndighed
Categoryid	<id på kategori>	Viser myndigheder i valgte kategori

Eksempel (log på DKAL som borger og vis postkasser for en myndighed)

<https://dkal.e-boks.dk/logon.aspx?>

logon=borger&function=addressbook&customernumber=1234&portalid=0

3.3.3. Funktion - Tilmeldinger

Parameter	Værdi	Beskrivelse
customernumber	<nummer på myndighed>	Viser tilmeldingsmuligheder hos valgte myndighed
Categoryid	<id på kategori>	Viser myndigheder i valgte kategori

Eksempel (log på DKAL som borger og vis postkasser for en myndighed)

<https://dkal.e->

boks.dk/logon.aspx?logon=borger&function=subscriptions&customernumber=1234&portalid=0